




ГУПП «Институт Саратовгражданпроект»  
Саратовской области



# ПРОЕКТ

Детского сада на 120 мест



Институт Саратовгражданпроект

## АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Детский сад на 120 мест запроектирован отдельно стоящим зданием.

Планировочная схема д/сада и функциональная взаимосвязь всех помещений выполнена в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Д/сад запроектирован 2-х этажным. Конструктивная схема — продольные и поперечные несущие стены из кирпича: внутренние толщ. 380мм и 510мм, наружные толщ. 510мм. Перекрытия из ж/б многопустотных плит. Кровля — плоская, покрытие — совмещенное. Водосток здания предусматривается внутренний. Ниже отм. 0,000 запроектировано техподполье для прокладки и размещения инженерных коммуникаций и оборудования. Утепление ограждающих наружных конструкций — минераловатные плиты.

Объемно-планировочное сформировано планировочной структурой и пространственным решением. Функционально сгруппированы помещения административно-хозяйственного и вспомогательного назначения; и помещения групповых ячеек. Каждая групповая ячейка состоит из двух смежных помещений: групповой и спальни, функционально связанных с раздевальной, туалетной групповой и буфетной. К блоку вспомогательных помещений параллельно примыкает коридор, функционально связывающий все помещения между собой и двумя л/клетками, расположенными в торцах здания. Блоки групповых ячеек за счет сдвижек относительно друг друга создают пластику главного фасада здания и образуют террасы на 1-м и 2-м этажах, на которые открываются помещения всех групповых ячеек; террасы 1-го и 2-го этажей взаимосвязаны посредством открытой эвакуационной лестницы 3-го типа.

Для обеспечения доступности маломобильных групп населения, в зданиях детских садов перед входами предусмотрены пандусы в соответствии со СНиП 35-01-2001; ГОСТ Р 51261-99.

При решении фасадов применено лаконичное сочетание геометрических форм и элементов аналогичных формам детского конструктора.

В здании детского сада несколько входов: два главных входа с пандусами с торцов по одному с каждой стороны, с главного фасада входы в каждую из групповых ячеек через террасу на 1-м и 2-м эт. (по открытой лестнице 3-го типа), а также служебный вход с дворового фасада и загрузочный вход. Все входы запроектированы с навесами над входом и крыльцом. В техподполье два входа через прямки, расположенные в торцах здания.

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь застройки	1214,88 м <sup>2</sup>
Полезная площадь здания (в т.ч. техподполье)	2504,42 м <sup>2</sup>
Строительный объем:	
выше 0.000	7327,66 м <sup>3</sup>
ниже 0.000	2671,72 м <sup>3</sup>

ГАП  
Архитектор

Киселев С.В.  
Бовина М.С.





# ПЛАН 1 ЭТАЖА



# ПЛАН 2 ЭТАЖА

